



BOY TURNİKELER SC-432-D



- Gövde** : 60x40mm profil karkas, 1,5 mm çelik saç. (Elektrostatik toz boyalı ya da 304 paslanmaz çelik)
- Kaplin** : Alüminyum döküm, hassas CNC işleme.
- Mekanizma** : 10 mm lazer kesim çelik saç, hassas CNC işleme, paslanmaz çelik çark. 3 Kollu mekanizma.
- Kollar** : 38x1,5 mm elektrostatik toz boyalı yada paslanmaz çelik, orta rotora kaynaklı, 10 sıra kol.
- Ölçüler** : 1900x1140x2200 mm, Kol 550 mm, Geçiş aralığı 560mm ~330 kg
- Göstergeler** : Üst panelde her iki yönde.
- Enerji ve Güç** : 176-264 V AC 50-60 Hz / 24V DC Max:50 W
- Sıcaklık** : -20 / +60 °C
- Çalışma Modu** : Çift yön kilitli, tek yön kilitli, tek yön serbest, her iki yön serbest, ayarlanabilir tetik süresi.
- Özellikler** : Tek kontak çift yön geçiş, hafıza modu, servis portu, dahili çalışma ve geçiş sayaçları.
- Çıkışlar** : Her iki yön için ayrı ayrı kuru kontak geçti bilgisi, PC kontrol portu.
- Acil Durum** : Acil durum girişi ile serbest mod, enerji yok iken serbest mod.
- Emniyet Durum** : Emniyet durum girişi ile turnike kilitli moda geçer ve asla açılmaz.
- Kapasite** : 40 kişi / dakika
- Opsiyon** : RF kontrol kartı, sayıcı, buton, jeton ünitesi, okuyucu ünitesi, ısıtıcı.

