



# TRİPOD TURNİKELER SC-272

- Gövde** : Dış ortam su korumalı gövde, 1,2 mm 304 kalite paslanmaz çelik.
- Göbek** : Alüminyum döküm, hassas CNC işleme.
- Mekanizma** : Alüminyum döküm, hassas CNC işleme, paslanmaz çelik çark.
- Kollar** : 35x3 mm Alüminyum polisajlı kol (Ops. Paslanmaz Çelik)
- Ölçüler** : 300x450x270 mm, Kol:450 mm, ~20 kg
- Göstergeler** : Her iki ayakta standart, (Üst kapak opsiyonel)
- Enerji ve Güç** : 176-264 V AC 50-60 Hz / 24V DC Max:10W
- Sıcaklık** : -20 / +60 °C - ( Ops. Isıtıcı ile -40° )
- Çalışma Modu** : Çift yön kilitli, tek yön kilitli, tek yön serbest, her iki yön serbest, ayarlanabilir tetik süresi.
- Özellikler** : Tek kontak çift yön geçiş, hafıza modu, servis portu, dahili çalışma ve geçiş sayaçları.
- Çıkışlar** : Her iki yön için ayrı ayrı kuru kontak geçti bilgisi, pc kontrol portu.
- Acil Durum** : Acil durum girişi ile serbest mod, enerji yok iken serbest mod.
- Emniyet Durum** : Emniyet durum girişi ile turnike kilitli moda geçer ve asla açılmaz.
- Kapasite** : 30 kişi / dakika
- Opsiyon** : Otomatik düşen kol, RF kontrol kartı, sayıcı, buton, kaçak geçiş tespit sensörü.

