




# VİP TURNİKELER SC-322-B



- Gövde** : 304 kalite paslanmaz çelik.
- Mekanizma** : Motorlu sürüş, seleneoid kilitleme, kayış ile tahrik.
- Kanat** : 38x2 mm parlak polisajlı alüminyum, opsiyonel paslanmaz çelik boru, ortada pleksi.
- Ölçüler** : 220x320x1050 mm Kanat:500-800 mm, ~30 kg
- Açma Süresi** : 3 sn
- Enerji ve Güç** : 176-264 V AC 50-60 Hz / 24V DC Max:30W
- Sıcaklık** : -10 / +60 °C
- Çalışma Modu** : Çift yön motorlu hareket, otomatik kapanma, yavaşlama modu.
- Özellikler** : Çalışma modu seçimi, kapanma süresi ayarı, pc ve servis portu, uyarı sesi iptali.
- Çıkışlar** : Kanat durum bilgisi.
- Acil Durum** : Acil durum girişi ile turnike istenen yöne açılır, enerji yok ile el ile itilerek açılır.
- Emniyet Durum** : Emniyet durum girişi ile turnike kilitli moda geçer ve asla açılmaz.
- Kullanım Yeri** : Plazalar, iş merkezleri, okullar, belediyeler, kamu kurumları, fabrikalar.
- Opsiyon** : Kanat üzeri logo baskı, RF kontrol kartı, buton, emniyet sensörü, karşı ayak, okuyucu ayağı.

