



# TRİPOD TURNİKELER SC-244



<b>Gövde</b>	: İç ortam gövde, 1,2 mm 304 kalite paslanmaz çelik, temperli cam üst kapak. (ops. pleksi)
<b>Göbek</b>	: Alüminyum döküm, hassas CNC işleme.
<b>Mekanizma</b>	: Alüminyum döküm, hassas CNC işleme, paslanmaz çelik çark.
<b>Kollar</b>	: 35x3 mm Alüminyum polisajlı kol (Ops. Paslanmaz Çelik)
<b>Ölüler</b>	: 260x1010x950 mm, Kol:450 mm, ~42 kg
<b>Göstergeler</b>	: Üst kapak altında her iki ayakta.
<b>Enerji ve Güç</b>	: 176-264 V AC 50-60 Hz / 24V DC Max:10W
<b>Sıcaklık</b>	: -20 / +60 °C - ( Ops.Isıtıcı ile -40° )
<b>Çalışma Modu</b>	: Çift yön kilitli, tek yön kilitli, tek yön serbest, her iki yön serbest, ayarlanabilir tetik süresi.
<b>Özellikler</b>	: Tek kontak çift yön geçiş, hafıza modu, servis portu, dahili çalışma ve geçiş sayaçları.
<b>Çıkışlar</b>	: Her iki yön için ayrı ayrı kuru kontak geçti bilgisi, pc kontrol portu.
<b>Acil Durum</b>	: Acil durum girişi ile serbest mod, enerji yok iken serbest mod.
<b>Emniyet Durum</b>	: Emniyet durum girişi ile turnike kilitli moda geçer ve asla açılmaz.
<b>Kapasite</b>	: 30 kişi / dakika
<b>Opsiyon</b>	: Otomatik düşen kol, RF kontrol kartı, sayıcı, buton, kaçak geçiş tespit sensörü.

