



# VİP TURNİKELER SC-312-C



- Gövde** : 304 kalite paslanmaz çelik silindir gövde, iç ortam kullanım.
- Mekanizma** : Motorlu sürüş, seleneoid kilitleme, kayış ile tahrik.
- Kanat** : 10 mm laser kesim pleksiglas.
- Ölçüler** : 230x230x1000 mm, Silindir Çapı:168 mm Kanat:500-800 mm, ~38 kg
- Göstergeler** : Kanat üzerinde 2 renki ışıklı gösterge standart, beklemede kırmızı, açılma da yeşil yanar.
- Açma Süresi** : 3 sn
- Enerji ve Güç** : 176-264 V AC 50-60 Hz / 24V DC Max:30W
- Sıcaklık** : -10 / +60 °C
- Çalışma Modu** : Çift yön motorlu hareket, otomatik kapanma, yavaşlama modu.
- Özellikler** : Çalışma modu seçimi, kapanma süresi ayarı, pc ve servis portu, uyarı sesi iptali.
- Çıkışlar** : Kanat durum bilgisi.
- Acil Durum** : Acil durum girişi ile turnike istenen yöne açılır, enerji yok iken el ile itilerek açılır.
- Emniyet Durum** : Emniyet durum girişi ile turnike kilitleli moda geçer ve asla açılmaz.
- Kullanım Yeri** : Plazalar, iş merkezleri, okullar, belediyeler, kamu kurumları, fabrikalar.
- Opsiyon** : Kanat üzeri logo baskı, RF kontrol kartı, buton, emniyet sensörü, karşı ayak, okuyucu ayağı.

