



TRİPOD TURNİKELER SC-268



- Gövde** : 1,2 mm 304 kalite paslanmaz çelik, kilitli jeton ya da para ünitesi.
- Göbek** : Alüminyum döküm, hassas CNC işleme.
- Mekanizma** : Alüminyum döküm, hassas CNC işleme, paslanmaz çelik çark.
- Kollar** : 35x3 mm Alüminyum polisajlı kol (Ops. Paslanmaz Çelik)
- Ölçüler** : 280x950x1050 mm, Kol:450 mm, ~45 kg
- Göstergeler** : Her iki ayakta standart, (Üst kapak opsiyonel)
- Enerji ve Güç** : 176-264 V AC 50-60 Hz / 24V DC Max:10W
- Sıcaklık** : -20 / +60 °C - (Ops.Isıtıcı ile -40°)
- Çalışma Modu** : Jeton ya da madeni para ile tetikleme, çıkış serbest yada kilitli. (1-2-3-4 TL ile geçiş imkanı)
- Özellikler** : Tek kontak çift yön geçiş, hafıza modu, servis portu, dahili çalışma ve geçiş sayaçları.
- Çıkışlar** : Her iki yön için ayrı ayrı kuru kontak geçti bilgisi, pc kontrol portu.
- Acil Durum** : Acil durum girişi ile serbest mod, enerji yok iken serbest mod.
- Emniyet Durum** : Emniyet durum girişi ile turnike kilitli moda geçer ve asla açılmaz.
- Kapasite** : 30 kişi / dakika
- Opsiyon** : Otomatik düşen kol, RF kontrol kartı, sayıcı, buton, kaçak geçiş tespit sensörü.

